

竞标报价表

项目名称：靖西行采购荣劳支行营业所技防系统设备安装工程

项目号编号：BSZC2025-J1-003-BBWHY

供应商名称：广西孚赛特科技有限公司百色分公司

序号	设备名称	数量 ①	单位	品牌、 制造 商、原 产地	规格、型号	性能技术参数	单价 (元) ②	总价 (元) ③=① ×②
一、利旧部分（视频监控、报警、门禁、IP 对讲系统）								
1	网络高清硬盘录像机	3	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	300.00	900.00
2	硬盘	16	块	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	50.00	800.00
3	网络高清红外半球摄像机	19	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	3800.00
4	网络高清红外枪式摄像机	1	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	200.00
5	音响	1	套	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	50.00	50.00
6	24 口交换机	2	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
7	IP 对讲主机	1	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	50.00	50.00
8	IP 对讲面板	5	块	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	1000.00
9	门禁控制器	3	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	600.00
10	指纹仪	4	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	800.00
11	出门按钮	4	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	350.00	1400.00
12	二道门集成按钮	1	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	200.00
13	门禁专用电源	3	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	300.00
14	ATM 硬盘录像机	2	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	200.00
15	ATM 专用摄像机	4	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	800.00

16	ATM 录像硬盘	8	块	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	800.00
17	防盗报警主机	1	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	300.00	300.00
18	智能报警语音模块	1	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	200.00
19	报警布撤防键盘	1	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	50.00	50.00
20	网络报警模块	1	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	100.00
21	报警主机蓄电池	1	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	350.00	350.00
22	双鉴探测器	12	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	2400.00
23	电子式振动探测器	4	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	800.00
24	玻璃破碎探测器	3	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	600.00
25	UPS 电池	1	套	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	1200.00	1200.00
二、ATM 防护舱							
1	防护舱舱体结构	2	套	甲方利旧器材（拆迁装、运输）	甲方利旧器材（拆迁装）	1800.00	3600.00
2	新四代控制器	2	台	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	300.00	600.00
3	外挂防护舱专用锁	2	把	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
4	门磁	2	对	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
5	出门按钮	2	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	200.00
6	进门按钮	2	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	200.00
7	桌面开关电源	2	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
8	喇叭	2	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
9	红外对射探头 3 对（3 个发射端 3 个接受端）	12	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	100.00	1200.00
10	LED 显示屏	2	套	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
11	闭门器	2	个	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	200.00	400.00
12	线材 1 到 5 号线各 1 根、红外探头线	14	条	甲方利旧器材（拆迁装）	甲方利旧器材（拆迁装）	55.00	770.00

	6 根（3 根灰色线， 3 根黑色线）						
三、新添加部分							
1	34U 豪华机柜	1	个	品牌： 晨松 生产厂家： 广西 晨松 交通 器材 有限 公司	CS-J3-32U	规格参数：1、镀 锌立梁，横梁， 大锁； 2、规格尺寸 （mm）：1600 高 *800 宽*600 深	2200. 00 2200.0 0
2	硬盘	8	块	美国、 希捷	ST4000VX001	技术参数：1、监 控级； 2、容量（GB）： 4000； 3、接口： SATA3.0； 4、转速（rpm）： 5900； 5、传输速率： 6Gb/s； 6、工作温度： 0-65℃存储温 度：-40-70℃。	1280. 00 10240. 00
3	监控液晶显示器	1	台	品牌： 三星 生产 厂家： 三星 集团 （中 国）公 司	S22F350	1、屏幕尺寸：22 英寸； 2、屏幕比例：16： 9； 3、响应时间： 5ms； 4、分辨率： 1920x1080； 5、不闪屏：支持； 6、接口： HDMI+VGA。 7、100HZ 刷新率	1050. 00 1050.0 0
4	HDMI 切换器（含 HDMI 线）	1	套	品牌： 迈拓 维矩 生产 厂家： 广州 市迈 拓维 矩电	MT-HD0301	技术参数：1、功 能：多台设备连 接一台显示器/ 电视； 2、切换方式：面 板切换； 3、HDMI 版本： HDMI2.0； 4、分辨率：可达	380.0 0 380.00

				子有限公司 国别：中国		4K。		
5	网管接入交换机	1	台	品牌： H3C 生产厂家： 杭州、新华三技术有限公司	S5130-28TP-EI	1、产品类型：千兆以太网交换机，三层企业级交换机 2、传输速率：10/100/1000 Mbps 3、交换方式：存储-转发 4、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps 5、包转发率 126Mpps 6、支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支持 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP 7、支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console 口进行配置，支持 SNMPv1/v2/v3，WEB 网管，支持 RMON 告警、事件、历史记录，支持 iMC 智能管理中心，支持系统日志，分级告警，调试信息输出，支持 HGMPv2，支持 NTP，支持 Ping、Tracert，支持 VCT 电缆检	5800.00	5800.00

						测功能，支持 DLDP 单向链路检测协议，支持 Loopback-detection 端口环回检测，支持电源、风扇、温度告警，支持 BFD，支持 H3C UIS Manager 统一管理软件，可提供跨服务器、存储、网络以及虚拟化的全融合管理，简化部署安装，优化运维管理 8、安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证，支持 Triple 认证，支持 Guest VLAN，支持 RADIUS 认证，支持 SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持 MAC 地址数目限制，支持 IP 源地址保护，支持 ARP 入侵检测功能，支持 IP+MAC+端口多元组绑定，支持 EAD 9、支持 IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播		
6	400 万像素宽动态变焦半球网络摄像机	3	台	品牌：海康威视，厂家：杭州海康	DS-2CD2746FW D-IS	技术参数：1、400 万 1/2.7"星光级变焦半球网络摄像机； 2、照度：彩色：0.005lux@(F1.2	1850.00	5550.00

			威视 数字 技术 股份 有限 公司		, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头: 2.7-12mm @ F1.2 水平视 场角: 102° ~29° ; 电动镜 头 调整角度: 水平: 0° ~355° ,垂 直: 0° ~75° , 旋转 0° ~355° ; 3、宽动态范围: 120dB; 4、视频压缩标 准: H.265 / H.264 / MJPEG; 5、最大图像尺 寸: 2560 × 1440; 6、存储功能: 支 持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断 网本地存储及断 网续 传,NAS(NFS,SMB /CIFS 均支持); 7、通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太 网口; 8、音频接口: 1 对音频输入 (Line in)/输出 外部接口; 9、报警输入: 2 路; 10、报警输出: 2 路(报警输出最 大支持 DC12V 30mA); 11、视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω /BNC);	
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

						12、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 13、电源供应：DC12V±25%; 14、电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口; 15、功耗：DC12V:10W Max; 16、红外照射距离：10-30 米; 17、防护等级：IP67; 18、防暴等级：IK10。		
7	400 万像素宽动态变焦枪式网络摄像机	3	台	品牌： 海康威视， 厂家： 杭州海康威视数字技术有限公司	DS-2CD2846FD HL1-A	技术参数：1、400 万 1/2.7"智能枪型网络摄像机采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能; 2、智能周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测; 3、人脸抓拍：支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对 10 张人脸进行检测及抓拍; 4、支持两种智能资源切换：人脸抓拍(默认)、Smart 事件(智能周界); 5、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR;	1950.00	5850.00

					6、聚焦： 支持 ABF 辅助聚焦； 7、宽动态范围： 120dB； 8、视频压缩标准： H. 265/H. 264/MJ PEG； 9、最大图像尺寸： 2560 × 1440； 10、存储功能： 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (256G) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB /CIFS 均支持) , 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能； 11、音频接口： 1 输入 (Line in/Mic in) (3.5mm 三段式 最大输入幅值： 3.3Vpp, 输入阻抗： 4.7KΩ , 接口类型： 非平衡), 1 输出 (3.5mm 三段式 最大输出幅值： 3.3Vpp, 输出阻抗： 100Ω , 接口类型： 非平衡), 1 内置 microphone； 12、通讯接口： 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口； 13、报警输入： 1	
--	--	--	--	--	---	--

					路; 14、报警输出: 1 路 (报警输出最 大支持 AC24V/DC24V 500mA); 15、视频输出: 1Vp-p Composite Output (75 Ω /BNC); 16、电源输出: DC12V 100Ma (仅 用于外接拾音器 供电); 17、工作温度和 湿度: -10℃ ~40℃, 湿度小于 95% (无凝结); 18、电源供应: DC: 12V±25% , 支持防反接保 护; AC: 24V± 25% ; PoE: 802.3af, class 3; 18、电源接口: 两芯接口; 19、功耗: DC: 12V, 0.6A, 7.2W; AC: 24V, 0.4A, 7.2W; PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.3A to 0.2A, 9.0W。		
8	专用高清镜头	3	台	品牌: 海康 威视, 厂家: 杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限	TV2713D-4MPI R 1、焦距: 2.7-13mm; 2、像素: 400 万; 3、像面尺寸: 1/2.7"; 4、镜头光圈: F1.2; 5、接口类型: CS 接口; 6、镜头类型: 红	850.0 0	2550.0 0

				公司		外。		
9	800 万网络高清红 外智能摄像机	3	台	品牌： 海康 威视， 厂家： 杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	DS-2CD7A87DH L-IZS	技术参数：1、800 万 1/1.8” 轻智 能抓拍筒型网络 摄像机； 2、支持三种智能 资源切换：人脸 抓拍（默认）、 道路监控、Smart 事件； 3、人脸抓拍：支 持对运动人脸进 行检测、跟踪、 抓拍、评分、筛 选，输出最优的 人脸抓图，最多 同时检测 30 张 人脸； 4、道路监控：车 牌抓拍，车辆颜 色、类型，机非 人识别； 5、smart 事件： 越界侦测，区域 入侵侦测，进入/ 离开区域侦测， 徘徊侦测，人员 聚集侦测，快速 运动侦测，停车 侦测，物品遗留/ 拿取侦测； 6、最低照度：彩 色：0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)；黑白： 0.0002Lux @(F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR； 7、镜头： (2.8-12mm) @F1.2，水平视场 角：104° ~40.2°； 8、视频压缩标 准：H.265/H.264	1980. 00	5940.0 0

					/ MJPEG; 9、最大图像尺寸: 4096 x 2160; 10. 存储功能: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS、SMB/CIFS 均支持); 11、宽动态: 120dB; 12、音频接口: 1 对音频输入 (Line in)/输出接口; 13、通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M /1000M 自适应以太网口 1 个 RS-485 接口; 14、报警接口: 2 对报警输入/输出接口 (AC/DC 24V 1A max); 15、视频输出: 1Vp-p Composite Output (75 Ω /CVBS); 16、工作温度和湿度: -30℃ ~60℃, 湿度小于 95%(无凝结); 17、电源供应: DC12V / PoE (802.3at); 18、电源接口类型: 三芯电源接口; 19、功耗: DC 12V : 14.5W MAX PoE : 14.5W MAX; 20、防护等级:		
--	--	--	--	--	---	--	--

						IP67; 21、补光距离: 红外 20-50 米。		
1 0	摄机供电开关电源	5	个	品牌: 台湾 明纬 生产 厂家: 明纬 企业 股份 有限 公司	RS-150-12	1、功率: 150W ; 2、输出电压 12V/12A	320.0 0	1600.0 0
1 1	灵性锁	4	把	品牌: 宏泰、 厂家: 浙江 宏泰 电子 设备 有限 公司	DJ02	1、控制电路智能化设计; 2、适用于左门、右门、内开门与外开门等各种扇门; 3、自动检测锁舌状态; 4、与楼宇、门禁智能化系统等配套使用; 5、开门后若人为转出锁舌、或关门后又急速开门,锁舌伸出外边时,能智能纠正,使锁舌回缩,. 门正常上锁; 6、门磁采用霍尔开关元件; 7、开锁受阻时,若开锁不成功,则自动上锁; 8、支持紧急开门的功能,在紧急情况,不管锁处于闭锁状态还是正常状态,可以开锁。	380.0 0	1520.0 0
1 2	电子式振动探测器	14	台	品牌: ALEAN 生产 厂家:	JA-971B	1、能够区分存在于我们周围环境中的自然振动和非法入侵可能存	355.0 0	4970.0 0

				深圳市艾礼安安防设备有限公司		在的振动。带有自己的内置分析仪，外壳具有防拆回路,防拆保护，电路模块具有防潮涂层保护。 2、在入侵者处于房屋外时，就能够探测分析到企图非法闯入产生的振动*特的双色 LED 指示灯，分别指示轻微或严重的攻击，可监控轻微振动（计数直至达到预设）的同时探测大规模攻击。 3、自带集成电路分析仪，可分别调节灵敏度，*强抗低频振动误报能力，强抗无线射频干扰能力,可选 2、4、6 脉冲计数，及 6 线控制指示灯报警锁定功能，当探测到振动脉冲开始后，30 秒**开始计数。期间如探测到一个重击，立即产生报警信号。 4、2 档灵敏度调节（微调开关和拨码开关），可选择在报警指示或任意一次报警指示后，自动复位，兼容市场上所有的报警主机。		
1 3	8 口交换机	3	台	普联	TOP1008SD+	端口数量：8 个 百兆端口 传输速率：最高	125.0 0	375.00

						100Mbps 交换方式：直通式 网络标准：支持IEEE 802.3x/IEEE 802.3u 管理功能：不支持网络管理		
14	拾音器	28	个	金泽、深圳金泽电子科技	AUTO-A3	1、监听范围：10~100 平方米； 2、阻抗：1000 欧姆； 3、频率：20~20Khz； 4、电源：9~12VDC； 5、尺寸：Φ86*26 mm； 6、适合海康大华等设备音频输入使用。	100.00	2800.00
15	ATM 门磁	2	对	国产	5C59	1、感应距离 20-30mm； 2、开关形式：常闭型。	65.00	130.00
16	紧急按钮	6	个	豪恩	H0-01	1、负载电流：≥ 1.25A； 2、工作电压：12VDC； 3、连接方式：COM., N/O； 4、尺寸：53.6 × 53.6 × 27.3mm。	50.00	300.00
17	押钞车到达按钮	1	个	国产	定制	86 型。自动恢复 NO/NC	100.00	100.00
18	射灯	4	个	国产	LED20W	1、电压范围：220V/50HZ； 2、功率：20W, 3, 防水防爆设计。	185.00	740.00
19	声/光报警箱	1	台	豪恩	HC-103	1、颜色：红色； 2、电压：12V； 3、类型：声光	120.00	120.00

四、消防报警系统								
1	火灾报警控制器	1	套	品牌： 天成， 生产厂家： 辽宁省营 口天成消 防设备有 限公司	FS-QB-TC6160	1、供电电源 主电电源：AC220V 电压变化范围 +10%～-15%。 备电电源：磷酸铁锂电池 12.8V 1组。 2、工作环境 环境温度：工作-10℃～+55℃。 环境湿度：≤95%，不凝露 3、设备容量 回路数量：一个回路。 回路部件数：255个点。 三组专线。 4、执行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》 5、控制器外形尺寸（长×宽×高）：300mm×55mm×210mm 6，报警自动联动并打印报信息功能 7、采用彩色液晶屏（LCD），显示分辨率 480×320，信息显示直观 8、支持 CAN 总线火灾报警控制器组网	3980.00	3980.00
2	火灾手动报警按钮	4	个	品牌： 天成， 生产厂家： 辽宁省营 口天成消 防设备有 限公	FS-TCMK5214	工作电压信号总线电压：总线 24V 工作电流监视电流≤ 0.2mA；报警电流≤ 0.8mA 启动零件型式可重复使用型 启动方式人工按下按片 复位方式用专用钥匙复位	85.00	340.00

				司		指示灯运行/ 火警灯：红色，正常巡检时约 3s 闪亮一次，报警后常亮 编码方式电子编码(编码范围 1 ~ 255) 线制无极性信号 二总线连接 使用环境类型：户内；温度：-10℃ ~ +55℃；相对湿度 ≤ 95%，不凝露 外形尺寸 90mm×90mm×42mm(带底壳) 壳体材料和颜色 ABS，红色 重量约 120g(含底壳) 安装孔距 60mm 执行标准 GB 19880-2005		
3	点型光电感烟火灾探测器	16	台	品牌：天成，生产厂家：辽宁省营口天成消防设备有限公司	FS-JTY-GM-TC 5131	工作电压信号总线电压：总线 24V；允许范围：17V ~ 28V 工作电流监视电流 ≤ 0.3mA，报警电流 ≤ 0.8mA 指示灯红色，巡检时闪烁，报警时常亮 编码方式电子编码(编码范围 1 ~ 255) 保护面积 60 ~ 80m² 线制无极性信号 二总线 使用环境温度：-10℃ ~ +55℃；相对湿度 ≤ 95%，不凝露 最远传输距离 1500m	285.00	4560.00

					外壳防护等级 IP23 重量约 110g 执行标准 GB4715-2005《点 型感烟火灾探测 器》 外形尺寸 100mm× 51mm（带底座）		
4	火灾声光警号器	4	台	品牌： 天成， 生产 厂家： 辽宁省营 口天成消 防设备有 限公司	FS-TCSG5231R 工作电压信号总 线电压：总线 24V， 允许范围：17V ~ 28V；电源总线电 压：DC24V，允许 范围： DC19V ~ DC28V 工作电流总线监 视电流≤ 0.4mA； 总线启动电流≤ 1.2mA；电源监视 电流≤ 0.5mA；电 源启动电流≤ 15mA 使用环境使用场 所：室内型（非住 宅型）；环境温度： — 10℃~+ 50℃；相对湿度： ≤ 95%（40± 2℃） 声压级 75dB~115dB(A 计 权) 变调周期 3.0s~4.0s 基本闪光频率 1Hz ~ 1.5Hz 四线制无极性信 号两总线、无极性 DC24V 电源两总 线。 外形尺寸 Φ101mm ×51mm 执行标准 GB 26851 —2011 重量 200g 安装方式吸顶式	85.00	340.00

						安装		
5	语音拨号器	1	个	品牌: TIGER 生产厂家: 深圳市秉中电子有限公司	TIGER911	1、可存 4 组电话号码/8 组号码可选; 2、每组电话号码最多可存 16 位数字; 3、具有掉电保护功能; 4、掉电后电话号码、语音不丢失,智能判断功能; 5、存储二十秒语音信息	900.00	900.00
五、新建营业场所设备安装重新布线材料								
1	大六芯线	805	米	品牌: 联通生厂家:江苏联通线缆有限公司 国别	国标 RVV6*1.0	国标 RVV6*1.0	4.50	3622.50
2	消防专用信号线	1410	米	品牌: 联通生厂家:江苏联通线缆有限公司 国别	国标 RVV2*0.10	国标 RVV2*0.10	4.50	6345.00


3	报警控制信号电缆	16 10	米	品牌： 联通 生厂家：江 苏联 通线 缆有 限公 司 国 别	RVV6*0.3	RVV6*0.3	5.50	8855.0 0
4	二芯线	17 50	米	品牌： 联通 生厂家：江 苏联 通线 缆有 限公 司 国 别	国标 RVV2*0.5	国标 RVV2*0.5	3.00	5250.0 0
5	三芯电源线	62 8	米	品牌： 联通 生厂家：江 苏联 通线 缆有 限公 司 国 别	国标 RVV3*1.0	国标 RVV3*1.0	4.50	2826.0 0
6	网线	17 50	米	品牌： 联通 生厂家：江 苏联 通线 缆有 限公 司 国 别	国标超 5 类	国标超 5 类	3.00	5250.0 0

7	音频线	550	米	品牌：联通生厂家：江苏联通线缆有限公司 国别	国标 RVV4*0.3	国标 RVV4*0.3	3.00	1650.00
8	电话信号线	100	米	国产	国产优质	国产优质	3.00	300.00
9	PVC 管	1610	米	联塑	Φ 25	国标阻燃级 规格 Φ 25	4.50	7245.00
10	PVC 槽	550	米	联塑	39CM	国标阻燃级规格 39CM	4.50	2475.00
11	镀锌铁槽	3	米	国产	50*50CM	镀锌铁槽规格 50*50CM	50.00	150.00
12	镀锌铁管	60	米	国产	Φ 25	镀锌铁管规格 Φ 25	16.00	960.00
13	金属软管	310	米	国产	Φ 25	金属软管规格 Φ 25	4.50	1395.00
14	辅材（水晶头、蛇皮管、86 盒底座、插排、摄像机电源头、扎带，管槽配件、电工胶布等辅助材料）	1	批	国产优质		国产优质	1500.00	1500.00
A	合计							137428.50
合计金额人民币（大写） 壹拾叁万柒仟肆佰贰拾捌元伍角 小写（¥ 137428.50 元）								
合同履行期限：自签订合同之日起 25 天内交货并安装调试完毕								
交货地点：采购人指定的地点								

竞标说明：

1. 竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，无签名、公章的视为竞标无效。
2. 凡在技术参数及其性能（配置）要求中表述为“标配”或“标准标配”的货物，竞标人应

在竞标报价中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

供应商名称：广西孚赛特科技有限公司百色分公司（盖单位章）

